

## Техническая информация

Герметизатор поверхности CP27 представляет собой двухкомпонентный состав, предназначенный для герметизации плит из МДФ, изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) и улучшения герметичности композитной оснастки.

## Особенности и преимущества

- ✓ Простота нанесения;
- ✓ Отверждение при комнатной температуре;
- ✓ Температура эксплуатации до 190°C;
- ✓ Вязкость менее 500 мПа\*с.

## Указания по применению

1. Компоненты «А» и «В» смешать непосредственно перед применением в массовом соотношении 100:29 соответственно;
2. Нанести тонким слоем при помощи кисти или валика и выдержать в течение 2 часов. При необходимости повторить процедуру без предварительной подготовки поверхности;
3. Время отверждения герметизатора CP27 при комнатной температуре ( $23^{+5}_{-5}$ )°C 12-30 часов;
4. Допускается провести отверждение при температуре ( $65^{+5}_{-5}$ )°C в течение не более 2,5 часов;
5. В зависимости от герметичности поверхности ПКМ нанести герметизатор поверхности CP27 в 2-4 слоя.

## Условия хранения и транспортировки

Транспортирование и хранение компонентов герметизатора поверхности CP27 осуществляют в упакованном виде при температуре окружающей среды от -40 до +40 °C. Гарантийный срок хранения в упакованном виде при соблюдении условий хранения 12 месяцев с даты изготовления.